



RIPACK 2500 M









En choisissant le kit de rétraction Ripack 2500 M, vous opterez ainsi pour la solution la plus attractive pour des besoins de rétraction réguliers et un poste d'emballage mobile.

L'association du pistolet de rétraction 2500, léger et compact, avec le chariot porte-bouteille 936 va vous assurer une sécurité maximum et vous permettre de réduire les efforts de transport de votre bouteille. Ce kit sera notamment indispensable si vous avez plusieurs zones de travail.

TABLEAU TECHNIQUE

RIPACK 2500

Puissance 34 à 60 kW Pression 1.5 à 3.5 bars Poids 940 g

Niveau sonore < 85 dbA

Source d'énergie Propane/gaz naturel sur demande

Consommation de gaz de 2,2 à 4 kg/heure







CHARIOT PORTE-BOUTEILLE 936

Bouteille de gaz admissible Propane 13kg Type de déplacement Chariot à 2 roues Dimensions hors-tout (L x I x H) 520 x 520 x 2210 mm Dimensions de la sacoche 284x232x145 mm

Poids net sans bouteille 10,2 kg Mât de guidage Oui

Chariot dans 1 carton avec notice + Pistolet livré dans une sacoche de transport avec : 1 détendeur de gaz SECURIPACK 1,5-3,5 bars, 1 tuyau de 8 mètres avec raccord serti, 1 clé de serrage/desserrage des raccords, 1 raccord tournant, 1 notice utilisateur avec certificat CE.

<u>ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT ET EN KIT</u>



MULTICOVER 960



GAINE À SOUFFLETS



CALPACK





