

FICHE TECHNIQUE



FEUILLARD PAPIER 12mm

100% RECYCLABLE

Référence article : F120602000PAP

| Caractéristiques techniques | |
|--|---------------------------------------|
| Largeur | 12 mm |
| Longueur | 2 000 m |
| Épaisseur | 0.6 mm |
| Élongation | 4.5% |
| Résistance totale linéaire | 55 kg |
| Ø intérieur du mandrin | 200 mm |
| Longueur mandrin | 195 mm |
| Ø total de la bobine | 375 mm |
| Poids net | 11.1 kg |
| Conditionnement | Palettisation |
| Carton de 2 bobines : 395 x 395 x 410 mm | Dimension Palette : 120 x 80 x 220 cm |
| Palette de 60 bobines | Poids palette : 710 kg |

Informations complémentaires :

Utilisation : Machine automatique et/ou semi-automatique - Fermeture par thermo soudure.

Application Secteur : Industrie - E-commerce - Agro-Alimentaire - Logistique

Température de stockage : En intérieur à température ambiante et sec.

Fabriqué à base de papier issu de forêts certifiées (SFI, FSC, et/ou PEFC).

Matériau biodégradable et 100 % recyclable.

Composition : 95 % papier + 5 % colle végétale et eau

Produit conforme aux décrets suivants :

- ✓ Décret 98-638 (Métaux Lourds)
- ✓ Directives CE 1907 / 2006 (REACH)