tesa® 4089

Information Produit



Ruban d’emballage BOPP polyvalent pour la fermeture de cartons avec caoutchouc naturel

Description produit

tesa® 4089 présente un support PP flexible de 28 µm avec un adhésif en caoutchouc naturel. Grâce à son support plus épais, le produit offre davantage de sécurité lors des processus de manutention logistique. L’adhésif en caoutchouc naturel offre un bon tack, de bonnes propriétés d’adhérence et une bonne stabilité environnementale. Il se déroule facilement et convient à une application manuelle et automatisée dans l’industrie manufacturière, l’agroalimentaire et les boissons, ou le e-commerce.

Caractéristiques

- Support BOPP flexible avec épaisseur renforcée
- Poisseux avec de bonnes performances d’adhérence
- Adapté à une application en environnement froid jusqu’à 5°C
- Bonne stabilité environnementale

Application

- Fermeture de cartons légers à moyennement lourds jusqu’à 15 kg
- Pour des processus de fermeture manuels et automatisés
- Applications où un déroulement silencieux n’est pas requis

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PP	• Epaisseur totale	46 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	145 %	• Convient pour la congélation profonde	oui
• Résistance à la rupture	43 N/cm		
• Application automatique	oui	• Déroulement silencieux	non
• Application manuelle	oui	• Poids de l'emballage	Jusqu'à 15 kg

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	2.2 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4089

tesa® 4089

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4089