tesa® 4169

Information Produit



Ruban de marquage au sol en PVC souple premium

Description produit

tesa® 4169 est un ruban adhésif haute performance extrêmement robuste pour le marquage permanent des sols. Résistant à l'abrasion, robuste et durable, ce ruban de marquage au sol est composé d'un support en PVC souple avec une masse adhésive acrylate. Grâce à sa forte adhérence, il peut également être utilisé sur des surfaces rugueuses et convient aussi aux applications sur surfaces courbes. tesa® 4169 est disponible en noir, vert, blanc, bleu, rouge, jaune et noir/jaune ; les combinaisons de couleurs correspondent aux consignes de sécurité prescrites par la loi. Selon sa couleur, le ruban de marquage au sol peut être utilisé explicitement comme ruban d'avertissement.

Caractéristiques

- Support durable et résistant à l'abrasion pour des applications de marquage permanent au sol ; déchirable à la main
- Il présente un haut degré de flexibilité, ce qui permet des applications sur surfaces courbes
- Les combinaisons de couleurs correspondent aux consignes de sécurité prescrites par la loi

Application

- tesa® 4169 est recommandé pour le marquage permanent des zones à fort passage, p. ex. usines, entrepôts, bureaux ou hôpitaux
- Le ruban de marquage au sol premium peut être utilisé pour le marquage des zones de travail dans les ateliers

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	PVC souple	• Epaisseur totale	187 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	285 %	• Convient pour les surfaces rugueuses	bon
• Résistance à la rupture	42.5 N/cm		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	2 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4169

tesa® 4169

Information Produit

Infos complémentaires

Les couleurs unies de tesa® 4169 sont conformes au nuancier RAL.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4169